

水平・垂直(床面)同時加圧機構付き止水板

みずどめくん2



止水板固定は、ラチェット機構により、
水平加圧(横方向)と垂直加圧(床方向)の二方向に密着します。

(特許出願中)

出入口の両側に凹型の支柱を設置する必要はありません。

パネル重量も軽くなりました。

建物の日常の美観を損なうこともなく、
また設置費用も格段に安くなりました。

販売:

株式会社キッスビー三興建設

TEL 03(3221)6401

FAX 03(3221)6403

<http://www.kissbee-eco.com/>

新開発 みずどめくん 2 特徴

みずどめくん 2 は、建物の出入口に止水板を簡単に取り付け取り外しができる、まったく新しいタイプの止水板取り付けシステムです。

従来型の防水板システムの多くは、止水板を固定するためのガイドの支柱を建物の出入口両側に設けなければならず、止水板を取り外したときでも支柱はそのまま、建物の美観をそこない、また支柱を設置するための費用も余分にかかりました。

止水板システム みずどめくん 2 の最大の特徴は、止水板固定用ラチェットにより建物の既存の出入口に止水板を設置可能で、水平(横)方向と垂直(床面)方向への加圧を可能にした画期的な止水板取り付けシステムであることです。(特許出願中)

そのため、もう建物の美観や外観を損なうことも殆どありません。現場でのおおがかりな工事もほとんど不要なく、そのため費用も従来の約 1/2 程度(当社比)で設置することが可能となりました。

取付け方法

みずどめくん 2 の設置は、いたって簡単です。止水板固定用ピンを事前に設置した穴に挿入し、止水板固定用ラチェットを操作するだけで止水板を簡単設置することができます。

パネルはオールアルミ製なので軽量で、女性の方でも簡単に設置することができます。

(幅: 1.8m 高さ 40 cm の場合パネルの重さは約 11 kg です。またパネルのカラーや高さも別注でオーダーできます。)



みずどめくん 2 取付け



みずどめくん 2 設置完



みずどめくん 2

仕様

パネル幅	600mm ~ 最大 3,000mm	パネル高	350mm ~ 700mm
パネル表面材	アルミパネル(表: 2mm 裏: 1.5mm)	パネル補強材	アルミアングル(2mm)
パネル厚	4.2mm	パネル色	シルバー及び別注色(電解塗装)
パッキン材	縦: クロロブレンゴム(40×40mm) 横: クロロブレンゴム(40×30mm)+シリコンゴム(10×40mm)		二層構造
型式	MDK2		